

NAS QNAP Rack TS-432XU-RP-2G Caja vacía 4 bahías - 2 x 10GbE SFP+ + 2 x GbE



Disponibile en central

QNAP

Ref IDATA : **TS-432XU-RP-2G**

Ref Fabricante : **TS-432XU-RP-2G**

EAN : **4713213513446**

NAS QNAP Rack TS-432XU-RP-2G Caja vacía 4 bahías - 2 x 10GbE SFP+ + 2 x GbE

3 años de garantía TS-432XU-RP-2G

Descripción

Qnap Serie TS-x32XU

La serie NAS TS-x32XU con soporte de rack básico, preparado para 10GbE de SMB, equipado con dos puertos SFP+ y una ranura PCIe 2.0 x2. Preparado para 10GbE con puertos SFP+ para una conectividad de red de alta velocidad y ranura PCIe para instalar SSD M.2 con la tarjeta de expansión QM2 de QNAP a fin de habilitar Qtier. Diseñados con fuente de alimentación redundante para mayor fiabilidad.

Ficha Técnica

NAS QNAP Rack TS-432XU-RP-2G Caja vacía 4 bahías - 2 x 10GbE SFP+ + 2 x GbE

Caja vacía	SÍ
Cantidad de puertos GbE	2
Capacidad bruta del disco	Chasis vacío
Capacidad total	0GB
Controlador doble	NO
Fabricante del procesador	Annapurna Labs
Formato NAS	Rack (1 U)
Formato de disco	2,5"/3,5"
Fuente de alimentación redundante	NO

NAS QNAP Rack TS-432XU-RP-2G Caja vacía 4 bahías - 2 x 10GbE SFP+ + 2 x GbE

HDMI	NO
Max Memory	16 Gb
Memoria estándar	2 Gb
Niveles de RAID del NAS	0, 1, 5, 6, 10
Número de bahías de disco	4
Número de bahías de extensión	2
Número de núcleos de CPU	4
Número de puertos 10GbE	2 X 10Gb/s SFP+
Número de ranura	1
Número de ranura de caché dedicada	4
Número total de puertos USB	4
Número total de puertos USB 3.0	4
Potencia en Watts	250 Watts
RAID	SÍ
Ranuras de expansión	1 PCI Express
Red (RJ45)	SÍ
Soporte Mac	SÍ
Soporte de iSCSI	SÍ
Soporte de Windows	SÍ
Tecnología Ethernet NAS	Gigabit Ethernet
Tipo de comida	Interna
Tipo de control NAS	SATA III 6Gb/s
Tipo de memoria	DDR4
Velocidad del procesador (Ghz)	1.7
Voltaje de entrada NAS	100-240
Garantía	3 años